

Stacionārais sausinātājs

Profesionālais

Aprīkots ar:

- Karstās gāzes atkausēšanas sistēmu ar elektrisko un termostata kontroli (papildus funkcija)
- Darbojas mīnus grādu temperatūrā (papildus funkcija)
- Automātisku pašatkausēšanās funkciju
- Nepārtrauktas nosusināšanas cauruļu pieslēgšanas piederumiem
- Augsta un zema spiediena slēdžiem
- Spirālveida kompresoru

Galvenie raksturlielumi:

- Very strong aluminium pipes frame with galvanized and painted steel panels
- Three speed fan

Pielietojums:

- Noliktavas, pagrabi
- Saldētavas
- Keramikas rūpnīcas u.c.
- Baseini

Spriegums:

- 400/3/50



FD360 & FD520

Data Sheet FD 360.520 GB V2 12.05

Gaisa plūsma pie dažādiem spiediena rādītājiem

Spiediens (Pa)	0	25	50	75	100	125	150
Gaisa plūsma cm/h FD360	3500	3400	3300	3100	3000	3000	-
Gaisa plūsma cm/h FD520	4600	4500	4400	4300	4300	4000	3800

Sausināšanas jaudas pie dažādām gaisa temperatūrām un mitruma līmeņiem

Mod.	10°C 60%	10°C 80%	15°C 60%	15°C 80%	20°C 60%	20°C 80%	25°C 60%	25°C 80%	27°C 65%	27°C 80%	30°C 80%	32°C 90%
FD360	55 l/d	95 l/d	80 l/d	125 l/d	140 l/d	160 l/d	145 l/d	200 l/d	170 l/d	230 l/d	300 l/d	360 l/d
FD520	80 l/d	145 l/d	115 l/d	200 l/d	170 l/d	250 l/d	210 l/d	290 l/d	250 l/d	340 l/d	440 l/d	520 l/d

Tehniskie dati	FD360	FD520
Vidējais elektrības patēriņš (pie 20°C, 60% R.H.)	4500 W	5800 W
Max. Elektrības patēriņš (pie 35°C, 95% R.H.)	5800W	6500 W
Max. Strāvas stiprums (pie 35°C, 95% R.H.)	11 A	16.0 A
Motora darbības uzsākšanai nepieciešamā strāva (L.R.A.)	50.0	75.0
Trokšņa līmenis (3m no iekārtas)	61 db(A)	65 db (A)
Aukstumnesējs R407c	2900 g	3900g
Standarta atkausēšanas kontroles sistēma	elektroniska	
Karstās gāzes atkausēšanas kontroles sistēma (papildus funkcija)	termost./elektroniska	
Kondensāta novadīšanas savienojuma izmērs	3/4 "	
Darba temperatūra (standarta modelis)	7-35 °C	
Darba temperatūra (modelis ar karstās gāzes atkausēšanas funkciju)	0,5-35 °C	
Mitruma līmeņa diapazons	45 - 99 %	
Sausināšanas jauda (pie 30°C - 80 % r.h.)	300 l/24h	420 l/24h
Sausināšanas jauda (pie 32°C - 90 % r.h.)	360 l/24h	520 l/24h
Iekārtas svars ar tukšu kondensāta tvertni	150 kg	190 kg
Iekārtas izmēri mm	118x90x71	118x90x91
Iekārtas izmēri ar iepakojumu mm	120x98x80	120x98x100

