

## Pārvietojamais sausinātājs / Profesionālais

### Aprīkots ar:

- Mitruma sensoru ar automātisku atslēgšanās funkciju
- Nepārtrauktas nosusināšanas cauruļu pieslēgšanas piederumiem
- Četriem riteņiem
- Caurulīšu iztvaikotāju
- Elektronisku atkausēšanas sistēmu

### Priekšrocības:

- Atraktīvs dizains, klusa darbība
- Zems elektrības patēriņš
- Ekoloģiskā gāze R134a

### Pielietojums:

- Dažāda veida mitras vietas
- Veļas mazgātavas, vannas istabas, pagrabī
- Dzīvokļi, vasaras mājas
- Bibliotēkas, muzeji utt.

### Pieejamais spriegums:

- 230/1/50      ▪ 230/1/60
- 115/1/50      ▪ 115/1/60



**FDC 26**

Data Sheet FDC -18-26 GB V212.05

### Sausināšanas jauda pie dažādām gaisa temperatūrām un mitruma līmeņiem

| Mod.      | 10°C<br>60% | 10°C<br>80% | 15°C<br>60% | 15°C<br>80% | 20°C<br>60% | 20°C<br>80% | 25°C<br>60% | 25°C<br>80% | 27°C<br>65% | 27°C<br>80% | 30°C<br>80% | 32°C<br>90% |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>26</b> | 3 l/24h     | 7 l/24h     | 5 l/24h     | 9 l/24h     | 6,8 l/24h   | 12 l/24h    | 8 l/24h     | 14 l/24h    | 10 l/24h    | 16 l/24h    | 19 l/24h    | 26 l/24h    |

| Tehniskie dati:                                   | FDC-26        |
|---|---------------|
| Vidējais elektrības patēriņš (pie 20°C, 60% R.H.) | <b>330 W</b>  |
| Max. Elektrības patēriņš (pie 35°C, 95% R.H.)     | 410 W         |
| Max. Strāvas stiprums (pie 35°C, 95% R.H.)        | 2.5 A         |
| Gaisa plūsma                                      | 300 cm/h      |
| Trokšņa līmenis (3m no iekārtas)                  | 41 db(A)      |
| Aukstumnesējs <b>R134a</b>                        | 205 g         |
| Atkausēšanas kontroles sistēma                    | elektroniska  |
| Ūdens tvertnes tilpums                            | 5,5 kg        |
| Darba temperatūra                                 | 7-35 °C       |
| Mitruma līmeņa diapazons                          | 35 - 99 %     |
| Sausināšanas jauda (pie 30°C - 80 % r.h.)         | 19 l/d        |
| Sausināšanas jauda (pie 32°C - 90 % r.h.)         | <b>26 l/d</b> |
| Iekārtas svars ar tukšu kondensāta tvertni        | 25 kg         |
| Iekārtas izmēri mm                                | 330x320x660   |
| Iekārtas izmēri ar iepakojumu mm                  | 430x370x780   |

