

Pārvietojamais sausinātājs / Profesionālais

Aprīkots ar:

- Mitruma sensoru ar automātisku atslēgšanās funkciju
- Četriem riteņiem

Raksturojums:

- Karstās gāzes atšaldēšanas iekārta (papildus iespēja) ar elektronisku un termostata kontroli
- Zems enerģijas patēriņš
- Caurulīšu iztvaikotājs
- Cinkots un krāsots korpuss
- Ekoloģiskā gāze R134a
- Nepārtrauktas nosusināšanas cauruļu pieslēgšanas piederumiem

Pielietojums:

- Veļas mazgātavas, vannas istabas
- Vasaras mājas
- Pagrabi
- Bibliotēkas, muzeji
- Jaunu māju sausināšana
- Mazas noliktavas

Pieejamais spriegums:

- 230/1/50
- 230/1/60
- 115/1/60



FDC 32

Data Sheet FDC 32GB V212.05

Tehniskie dati:	FDC 32
Vidējais elektrības patēriņš (pie 20°C, 60% R.H.)	420 W
Max. Elektrības patēriņš (pie 35°C, 95% R.H.)	580 W
Max. Strāvas stiprums (pie 35°C, 95% R.H.)	3.0 A
Motora darbības uzsākšanai nepieciešamā strāva (L.R.A.)	20.0 A
Gaisa plūsma	380 cm/h
Trokšņa līmenis (3m no iekārtas)	43 db(A)
Aukstumnesējs R134a	260 g
Standarta atkausēšanas kontroles sistēma	elektroniska
Karstās gāzes atkausēšanas sistēma	termostata/elektroniska
Ūdens tvertnes tilpums	5,5 kg
Darba temperatūra (standarta versija)	7-35 °C
Darba temperatūra (ar karstās gāzes atkausēšanas funkciju)	0,5-35 °C
Mitruma līmeņa diapazons	35 - 99 %
Sausināšanas jauda (pie 30°C - 80 % r.h.)	26 l/24h
Sausināšanas jauda (pie 32°C - 90 % r.h.)	32 l/24h
Iekārtas svars ar tukšu kondensāta tvertni	27 kg
Iekārtas izmēri mm	330x320x660
Iekārtas izmēri ar iepakojumu mm	430x370x780

Sausināšanas jauda pie dažādām gaisa temperatūrām un mitruma līmeņiem

Telpas raksturojums	Sausināšanas jauda	Telpas raksturojums	Sausināšanas jauda
10°C-60%	5 l/24h	25°C-60%	13 l/24h
10°C-80%	8 l/24h	25°C-80%	18 l/24h
15°C-60%	8 l/24h	27°C-65%	17 l/24h
15°C-80%	12 l/24h	27°C-80%	23 l/24h
20°C-60%	10 l/24h	30°C-80%	26 l/24h
20°C-80%	15 l/24h	32°C-90%	32 l/24h

