

Sadzīves sausinātājs

Aprīkots ar:

- Mitruma sensoru ar automātisku atslēgšanās funkciju
- Četriem riteņiem
- Caurulišu iztvaikotāju
- Elektronisku atkausēšanas sistēmu

Priekšrocības:

- Atraktīvs dizains, klusa darbība
- Zems enerģijas patēriņš
- Pieejams 7 standarta krāsās
- Ekoloģiskā gāze R134a

Pielietojums:

- Mitras vietas
- Veļas mazgātavas, vannas istabas, pagrabi
- Dzīvokļi, vasaras mājas
- Bibliotēkas, muzeji utt.

Pieejamais spriegums:

- 230/1/50 230/1/60
- 115/1/50 115/1/60



FLIPPER DRY

Data Sheet Flipper Dry. GB V2 12.05

Sausināšanas jauda pie dažādām gaisa temperatūrām un mitruma līmeņiem

Mod.	10°C 60%	10°C 80%	15°C 60%	15°C 80%	20°C 60%	20°C 80%	25°C 60%	25°C 80%	27°C 65%	27°C 80%	30°C 80%	32°C 90%
F300	2 l/24h	5 l/24h	3 l/24h	6 l/24h	5 l/24h	7 l/24h	7 l/24h	10 l/24h	8.5 l/24h	12 l/24h	15 l/24h	19 l/24h
F400	3 l/24h	7 l/24h	5 l/24h	9 l/24h	6 l/24h	11 l/24h	9 l/24h	14 l/24h	10.5 l/24h	15 l/24h	19 l/24h	24 l/24h

Tehniskie dati: FLIPPER DRY	F300	F400
Vidējais elektrības patēriņš (pie 20°C, 60% R.H.)	250 W	330 W
Max. Elektrības patēriņš (pie 35°C, 95% R.H.)	320 W	410 W
Max. Strāvas stiprums (pie 35°C, 95% R.H.)	1.9 A	2.5 A
Gaisa plūsma	250 cm/h	300 cm/h
Trokšņa līmenis (3m no iekārtas)	39 db(A)	41 db(A)
Aukstumnesējs R134a	235 g	205 g
Atkausēšanas kontroles sistēma	elektroniska	
Ūdens tvertnes tilpums	5,5 litri	5,5 litri
Darba temperatūra	7-35 °C	7-35 °C
Mitruma līmeņa diapazons	35 - 99 %	35 - 99 %
Sausināšanas jauda (pie 30°C - 80 % r.h.)	15 l/24h	19 l/24h
Sausināšanas jauda (pie 32°C - 90 % r.h.)	19 l/24h	24 l/24h
Iekārtas svars ar tukšu kondensāta tvertni	23 kg	23 kg
Iekārtas izmēri mm	350x320x700	
Iekārtas izmēri ar iepakojumu mm	430x370x780	

