

Sausinātājs baseiniem

Profesionālais

Pielietojums:

- Baseini
- Veikali, pārtikas veikali
- Bibliotēkas, muzeji

Mains Characteristics:

- Elektriska pašatkausēšanas funkcija
- Zems trokšņa līmenis
- Zems elektrības patēriņš
- Nerūsējoša tērauda un alumīnija ietvars

Spriegums:

- 230/1/50



FSW 140

Data Sheet FSW 140 GB V2 12.05

Tehniskie dati:	FSW 140
Vidējais elektrības patēriņš (pie 20°C, 60% R.H.)	1550 W
Max. Elektrības patēriņš (pie 35°C, 95% R.H.)	1950 W
Max. Strāvas stiprums (pie 35°C, 95% R.H.)	9.5 A
Motora darbības uzsākšanai nepieciešamā strāva	33.0
Gaisa daudzuma kapacitāte	900 mc/h
Trokšņa līmenis (3m no iekārtas)	49 db(A)
Aukstumnesējs R407c	1200 g
Atkausēšanas kontroles sistēma	elektroniska
Kondensāta novadīšanas savienojuma izmērs	3 / 4 "
Darba temperatūra	7-35 °C
Mitruma līmeņa diapazons	45 - 99 %
Sausināšanas jauda (pie 30°C - 80 % r.h.)	115 l/24h
Sausināšanas jauda (pie 32°C - 90 % r.h.)	140 l/24h
Iekārtas svars	80 kg
Iekārtas izmēri, mm	1210x350x680

Sausināšanas jaudas pie dažādām gaisa temperatūrām un mitruma līmeņiem

Gaisa raksturojums	Sausināšanas jauda	Gaisa raksturojums	Sausināšanas jauda
10°C-60%	20 l/24h	25°C-60%	60 l/24h
10°C-80%	35 l/24h	25°C-80%	80 l/24h
15°C-60%	30 l/24h	27°C-65%	70 l/24h
15°C-80%	50 l/24h	27°C-80%	90 l/24h
20°C-60%	43 l/24h	30°C-80%	115 l/24h
20°C-80%	70 l/24h	32°C-90%	140 l/24h

