

Pārvietojamais sausinātājs

Profesionālais

Aprīkots ar:

- Transporta ritenīšiem
- Rokturiem
- Mitruma sensoru ar automātisku atslēgšanās funkciju
- Caurulīšu iztvaikotāju

Galvenie raksturlielumi:

- Karstās gāzes atkausēšanas funkcija ar elektronisku un termostata kontroli (papildus f-ja)
- Darba stundu skaitītājs (papildus f-ja)
- Zems enerģijas patēriņš
- Cinkots un krāsots rāmis
- Iespējams pieslēgt pie kanalizācijas

Pielietojums:

- Veļas mazgātavas
- Pagrabi, būvniecības darbi
- Bibliotēkas, muzeji
- Jaunceltnes, noliktavas
- Pārtikas rūpniecība utt.

Spriegums:

- 230/1/50



FDNP96

Iekārtas tehniskie dati:

FDNP 96

Vidējais elektrības patēriņš (pie 20°C un 60% r.H.)	980 W
Max. Elektrības patēriņš (pie 35°C, 95%R.H)	1350 W
Max strāvas stiprums (pie 35°C, 95% R.H.) F.L.A.	7.2 A
Motora darbības uzsākšanai nepieciešamā strāva (L.R.A.)	29.0 A
Gaisa plūsma	1000 m3/h
Trokšņa līmenis, (3m no iekārtas)	52 db(A)
Aukstumnesējs R407c	870 g
Standarta atkausēšanas kontroles sistēma	elektroniska
Karstās gāzes atkausēšanas sistēma	termost./elektroniska
Kondensāta tvertnes ietilpība	15 kg
Kondensāta novadīšanas pievienojuma izmērs	3/4 "
Darba temperatūra (standarta iekārtai)	7-35 °C
Darba temperatūra (iekārtai ar karstās gāzes atkausēšanas sistēmu)	0,5-35 °C
Mitruma līmeņa darbības diapazons	35 - 99 %
Sausināšanas jauda (pie 30°C un 80% r.h.)	80 l/24h
Sausināšanas jauda (pie 32°C un 90% r.h.)	96 l/24h
Iekārtas svars ar tukšu kondensāta tvertni	48 kg
Izmēri LxDxH ar rokturiem cm	670
Izmēri standarta iepakojumā LxDxH mm	570x480x920

Sausināšanas jaudas pie dažādām gaisa temperatūrām un mitruma līmeņiem

Telpas parametri	Sausināšanas jauda	Telpas parametri	Sausināšanas jauda
10°C-60%	15 l/24h	25°C-60%	34 l/24h
10°C-80%	25 l/24h	25°C-80%	55 l/24h
15°C-60%	22 l/24h	27°C-65%	45 l/24h
15°C-80%	33 l/24h	27°C-80%	60 l/24h
20°C-60%	30 l/24h	30°C-80%	80 l/24h
20°C-80%	45 l/24h	32°C-90%	96 l/24h



