

## Pārvietojamais sausinātājs

Profesionālais

### Aprīkots ar:

- Transporta ritenīšiem
- Rokturiem
- Mitruma sensoru ar automātisku atslēgšanās funkciju
- Caurulīšu iztvaikoņāju

### Galvenie raksturlielumi:

- Karstās gāzes atkausēšanas funkcija ar elektronisku un termostata kontroli (papildus f-ja)
- Darba stundu skaitītājs (papildus f-ja)
- Zems enerģijas patēriņš
- Cinkots un krāsots rāmis
- Iespējams pieslēgt pie kanalizācijas

### Pielietojums:

- Veļas mazgātavas
- Pagrabi, būvniecības darbi
- Bibliotēkas, muzeji
- Jaunceltnes, noliktavas
- Pārtikas rūpniecība utt.

### Pieejamie elektropieslēgumi:

- 230/1/50   ▪ 230/1/60
- 115/1/50   ▪ 115/1/60



## SuperDryer FDSDP62SH

### SAUSINĀŠANAS JAUDAS PIE DAŽĀDĀM GAISA TEMPERATŪRĀM UN MITRUMA LĪMEŅĀ

Mod.	10°C 60%	10°C 80%	15°C 60%	15°C 80%	20°C 60%	20°C 80%	25°C 60%	25°C 80%	27°C 65%	27°C 80%	30°C 80%	32°C 90%
62	10 l/24h	18 l/24h	15 l/24h	23 l/24h	20 l/24h	28 l/24h	25 l/24h	35 l/24h	28 l/24h	39 l/24h	52 l/24h	62 l/24h

TEHNISKIE DATI:	62
Vidējais elektrības patēriņš (pie 20°C un 60% rH.)	700 W
Max. Elektrības patēriņš (pie 35°C, 95%R.H)	950 W
Max strāvas stiprums (pie 35°C, 95% R.H.) F.L.A.	4,4 A
Motora darbības uzsākšanai nepieciešamā strāva (L.R.A.)	20,0 A
Gaisa plūsma	600 m3/h
Trokšņa līmenis, (3m no iekārtas)	51 db(A)
Aukstumnesējs R407c	630 g
Standarta atkausēšanas kontroles sistēma	elektroniska termostata/ elektroniska
Karstās gāzes atkausēšanas sistēma	
Kondensāta tvertnes ietilpība	12 kg
Kondensāta novadīšanas pievienojuma izmērs	3/4"
Darba temperatūra (standarta iekārtai)	7-35 °C
Darba temperatūra (iekārtai ar karstās gāzes atkausēšanas sistēmu)	0,5-35 °C
Mitruma līmeņa darbības diapazons	35 - 99 %, R.H.
Sausināšanas jauda (pie 30°C un 80% r.h.)	52 l/24h
Sausināšanas jauda (pie 32°C un 90% r.h.)	62 l/24h
Iekārtas svars ar tukšu kondensāta tvertni	50 kg
Izmēri LxDxH ar rokturiem cm	53x60x93

